

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 31-10-2007

Internt Nr: P0110

Erstatter dato: 19-06-2007

Bostik Silicone Glas

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkendt for brug	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godk. for lab. brug	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Modificeret af Bostik AB	<input type="checkbox"/>

### HANDELSNAVN

Bostik Silicone Glas

### ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til tætning og montering af akvarier, limning af silikonetætningslister. Tætning af konstruktioner i glas, emalje, rustfrit stål, akryl, polyester og lign. materialer. Anvend Bostik Silicone Universal til vådrum.

### National producent/importør

Virksomhed Bostik A/S  
Adresse Marielundvej 48 A  
Postnr. / sted 2730 Herlev  
Land Danmark  
E-mail Jørn Kok, jorn.kok@bostik.com  
Telefon +45 44481500  
Fax +45 44480419

### Navn

Jørn Kok

### E-mail

jorn.kok@bostik.com

### Tlf.: (arb.)

+45 44841500

### Land

### Nødtelefon

+45 35 31 60 60/ 35 31 35  
31

### Bistandstype

Telefonnr. i nødsituationer

### Opening Hours

## 2. FAREIDENTIFIKATION

### HELSE

KLASSIFICERES IKKE SOM SUNDHEDSSKADELIGT.

## 3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	Amorf kiseldioxid		2315454	7631-86-9	-	Ikke Merkepliktig
2	triacetoximethylsilan		2242219	4253-34-3	-	C,R22 - R34 - R14
3	triacetoxiethylsilan		2416774	17689-77-9	-	C,R22 - R34 - R14
4	polysiloxan				-	

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk., Konc.=koncentration

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### INDÅNDING

Frisk luft og hvile.

### HUDKONTAKT

Vask huden grundigt med sæbe og vand.

# LEVERANDÖRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 31-10-2007

Internt Nr: P0110

Erstatter dato: 19-06-2007

Bostik Silicone Glas

## ØJENKONTAKT

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

## INDTAGELSE

Drik et par glas vand. Søg læge.

## MEDICINSK INFORMATION

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

### EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med skum, pulver, kuldioxid eller vandtåge.

## 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

### SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ

Undgå udslip i afløb, vandløb eller jord.

### EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Opsamles mekanisk.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

### OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares tørt.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes, så direkte kontakt undgås. Må kun bruges på steder med god ventilation.

### ÅNDEDRÆTSVÆRN

### ØJENVÆRN

Øjenbeskyttelse ved risiko for direkte kontakt eller stænk.

### HÅNDVÆRN

Använd det at bære beskyttelseshandsker (af fx. PVA).

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 31-10-2007  
Bostik Silicone Glas

Internt Nr: P0110

Erstatter dato: 19-06-2007

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

**Tilstandsform** Pasta.  
**Farve**  
**Opløselighed** Uhærdet produkt i mineralsk terpentin.

### Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
massefylde	1,4 g/cm <sup>3</sup>		

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### INDÅNDING

### HUDKONTAKT

Langvarig kontakt kan give irritation.

### ØJENKONTAKT

Kan give irritation.

### INDTAGELSE

Kan give mavesmerter.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

### ANDRE SKADEVIRKNINGER

Produktet klassificeres ikke som miljøfarligt i henhold til gældende kriterier og for os tilgængelig information. Ikke biologisk nedbrydelig. Ved reaktion med vand dannes eddiksyre.

## 13. BORTSKAFFELSE

### GENERELT

produkten kan behandles som normalt industriaffald. For håndtering af større mængder rådfør med lokale myndigheder og affaldsselskab. Affaldstype: C. Affaldskort: 3.51. EAK-kode: 080409

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods:  Ja  Nej  Ikke vurderet

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 31-10-2007  
Bostik Silicone Glas

Internt Nr: P0110

Erstatter dato: 19-06-2007

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

EU-Etiket



Nej



Ja



Ikke vurderet

**Kodenummer**

00-1

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

### LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R14	Reagerer voldsomt med vand.
R22	Farlig ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.

ANDEN INFORMATION