

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 16-11-2007

Internt Nr: P0325

Erstatter dato:

Bostik Lim-o-Tät

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkendt for brug	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godk. for lab. brug	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Modificeret af Bostik AB	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE

Bostik Lim-o-Tät
monteringslimninger ved bygge- og inredningsarbejden. Limning og tætning af pladesamlinger indenfor plade og ventilation. Forkommende arbejde i bådebranchen som dæk, bord etc. samt som allroundlim i hjemmet. God vedhæftning til bl.a træ, træfiberplader, gips, laminat, fliser, beton, puds, tegl etc. (dog ikke celleplast)

National producent/importør

Virksomhed	Bostik A/S
Adresse	Marielundvej 48 A
Postnr. / sted	2730 Herlev
Land	Danmark
E-mail	Jørn Kok, jorn.kok@bostik.com
Telefon	+45 44481500
Fax	+45 44480419

Navn	E-mail	Tlf.: (arb.)	Land
Jørn Kok	jorn.kok@bostik.com	+45 44841500	

2. FAREIDENTIFIKATION



Meget
brandfarlig



Sundheds-
skadelig

GENERELT

Indeholder organiske opløsningsmidler.

HELSE

Irriterer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

BRAND- OG EKSPLOSION

Meget brandfarlig DAMPE KAN, DANNE EKSPLOSIVE BLANDINGER MED LUFT.

MILJØ

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 16-11-2007
Bostik Lim-o-Tät

Internt Nr: P0325

Erstatter dato:

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	Naphtha(råolie)hydroafsvovlet let afaromatiseret (benzen halt < 0,002 %) DMSO ekstrakt halt <3%		295-434-2	92045-53-9	10 - 24 %	Xn,Xi,F,N,R38 - R51/53 - R65 - R67 - R11
2	Styren-butadien-styren copolymer			9003-55-8	-	Ikke Merkepliktig
3	Calciumcarbonat		2152796	1317-65-3	-	Ikke Merkepliktig

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk, Konc.=koncentration

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Frisk luft og hvile. Ved eller efter bevidstløshed, og ved sygdoms kontaktes læge.

HUDKONTAKT

Vask huden grundigt med sæbe og vand. Anvend hudcreme.

ØJENKONTAKT

Skyl straks med meget vand. Søg læge.

INDTAGELSE

FREMKALD IKKE OPKASTNING! Giv kun et par glas vand, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge.

MEDICINSK INFORMATION

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med skum, pulver, kuldioxid eller vandtåge.

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

Luftforsynet åndedrætsværn mod sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Ved store udslip anvendes personlige værnemidler. Vær opmærksom på risikoen for antændelse og eksplosion.

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Opsuges med savsmuld, sand eller et andet inert absorberingsmateriale og opsamles i lukkede beholdere.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 16-11-2007
Bostik Lim-o-Tät

Internt Nr: P0325

Erstatter dato:

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

HÅNDBETING

Må kun bruges på steder med god ventilation. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.

OPBEVARING

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevares i tætsluttende original emballage eller anden lukket beholder af metal eller glas.

ANDEN INFORMATION

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes, så direkte kontakt undgås. Statisk elektricitet og gnistdannelse skal forhindres.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filter A2.

ØJENVÆRN

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

HÅNDVÆRN

Anvænd det at bære beskyttelseshandsker (af fx. PVA).

Grænseværdier

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Interval	ppm	mg/m ³	År	Anm.
N aphtha(råolie)hydroafsvovlet let afaromatiseret (benzen halt < 0,002 %) DMSO ekstrakt halt <3%	92045-53-9	15 min.	200,0			H

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform Pasta.
Farve Gulligt.
Lugt Opløsningsmiddel.
Opløselighed x

Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Kogepunkt	90 °C		
Flammepunkt	-5 °C		
massefylde	1,14 g/cm ³		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 16-11-2007
Bostik Lim-o-Tät

Internt Nr: P0325

Erstatter dato:

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

HUDKONTAKT

Irriterer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

ØJENKONTAKT

Farlig ved indånding. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

INDTAGELSE

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

12. MILJØOPLYSNINGER

13. BORTSKAFFELSE

AFFALDSGRUPPER

Det uhaerdede produkt skal håndteres som farligt affald. For håndtering af større mængder rådfør med lokale myndigheder og affaldsselskab. Affaldstype: C. Affaldskort: 3.51. EAK-kode: 080409

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Ja Nej Ikke vurderet

UN Nr. 1133

ADR/RID

Klasse: 3 Indpkningsgr.: II

IMDG

Klasse: 3 Indpkningsgr.: II
Sub Risk: EMS: 3-05

IATA

Klasse: 3 Indpkningsgr.: II

15. OPLYSNINGER OM REGULERING



Meget
brandfarlig



Sundheds-
skadelig

EU-Etiket Nej Ja Ikke vurderet

SAMMENSÆTNING

Naphtha(råolie)hydroafsvovlet let afaromatiseret (benzen halt < 0,002 %) DMSO ekstrakt halt <3% (10 - 24 %)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 16-11-2007

Internt Nr: P0325

Erstatter dato:

Bostik Lim-o-Tät

RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R11	Meget brandfarlig.
R38	Irriterer huden.
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. S56 Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. S24 Undgå kontakt med huden.

ANDRE MÆRKESÆTNINGER

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

Kodenummer

KODE NR 1993: 3-3

16. ANDRE OPLYSNINGER

BRUGERENS ANMÆRKNINGER

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R11	Meget brandfarlig.
R38	Irriterer huden.
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.